

CR-49-A-SSA



www.fogel-group.com

Also available HC version with R 290!



¡También disponible versión HC con R 290!

Double door Reach-in refrigerator / Refrigerador grande de dos puertas sólidas.

Dimensions & Capacity / Dimensiones y Capacidades



	Inches / Pulgadas:	Centimeters/ Centímetros:
Height / Altura:	78 1/4	198.75
Width / Frente:	60	152.50
Depth / Fondo:	29 1/2	75.00

Cubic Feet / Pies Cúbicos:	49
Liters / Litros:	1,388
Units per Container / Unidades por Contenedor:	40' : 22 45' : 25

8 flat shelves included. Additional are optional / 8 parrillas planas incluidas. Adicionales son opcionales.

Specifications / Especificaciones

- Stainless steel exterior cabinet / Gabinete exterior en acero inoxidable.
- Solid doors for improved insulation and higher energy efficiency / Puertas sólidas para mejor aislamiento y mayor eficiencia energética.
- LED interior illumination / Iluminación interior LED.
- Digital thermometer / Termómetro digital.
- Forced-air evaporator for quick temperature Pull-Down / Evaporador de aire forzado para rápido Pull-Down de temperatura.
- Forced-air condenser / Condensador de aire forzado.
- 1/3 HP Heavy Duty condensing unit for R-134a, with easy access for service / Unidad condensadora Heavy Duty de 1/3 HP, para R-134a, de fácil acceso para el servicio.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer and does not affect global warming. / Aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.

FOGEL DE CENTROAMÉRICA, S.A.
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario,
Mixco, Guatemala. 01057
Tel: +502-2410-5800
Fax: +502-2438-0960 – +502-2438-0960

Postal Address
Section 1369 P.O. Box 02-5289
Miami, Florida 33102-5289
e-mail: foca@fogel-group.com

ISO 9001:2008
Certified Company



Refrigeration with responsibility.

FOGEL ANDINA, S.A
Calle 15 # 32-234 Urbanización Acopi
Yumbo, Valle del Cauca, Colombia.
Tel: (57-2) 280-0802 Fax: (57-2) 280-0803
E-mail: fogel@fogelandina.com

Features / Características

Heavy-Duty hinges with automatic return /
Bisagras para uso pesado,
con retorno automático

Digital thermometer /
Termómetro digital.

Robust body injected
with CFC-free polyurethane foam,
with cyclopentane as blowing agent
which doesn't harm the ozone layer /
Aislante de polyuretano
libre de CFCs, con ciclopentano
como agente espumante
que no daña la capa de ozono.

Stainless steel exterior cabinet /
Gabinete exterior en acero inoxidable.

Heavy-Duty flat shelves /
Parrillas planas para uso pesado.

Forced-air condenser /
Condensador de aire forzado.

Solid doors for improved insulation and
higher energy efficiency /
Puertas sólidas para mejor aislamiento
y mayor eficiencia energética.

Heavy-Duty condensing unit for R-134a
with easy-access for service /
Unidad condensadora Heavy Duty,
para R-134a de fácil acceso para el servicio.

Components & Accesories / Componentes y Accesorios

Standard / Incluido:

Optional / Opcional:



Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
CR-49-A-SSA	2 solid with hinges / 2 sólidas con bisagras	1/3 HP	7.0	0°C — +5°C 32°F — 41°F	R-134a	115V/60Hz/1

Optional voltages / Voltajes opcionales:

V1: 220V/60Hz/1 / V2: 220V/50Hz/1