

ELITE-6-DC



www.fogel-group.com



CoolFresh
Technology

Large size refrigerated display case with CoolFresh technology, for deli & desserts, with modern design and thermoformed sides / Mostrador refrigerado grande, con tecnología CoolFresh, para delicatessen y repostería, con moderno diseño de laterales termoformados.

Dimensions & Capacity / Dimensiones y Capacidades



	Inches / Pulgadas:	Centimeters / Centímetros:
Height / Altura:	51 1/8	130.00
Width / Frente:	72 1/8	183.25
Depth / Fondo:	29 7/8	76.00

Cubic Feet / Pies Cúbicos:	24
Liters / Litros:	679
Units per Container / Unidades por Contenedor:	40': 14 45': 16

6 flat shelves included. Additional are optional / 6 parrillas planas incluidas. Adicionales son opcionales.

Specifications / Especificaciones

- **CoolFresh technology:** with static evaporator technology to maintain the freshness of deli and dessert products / **Tecnología CoolFresh:** con tecnología de evaporador estático para mantener la frescura de productos "deli" y de repostería.
- Reflective polarized film on rear glass doors to avoid visibility of back area and to enhance exhibition / Polarizado reflectivo tipo espejo en puertas traseras, para impedir visibilidad del área posterior y ampliar el área de exhibición.
- Rear sliding glass doors / Puertas corredizas traseras, de vidrio.
- LED tube interior illumination / Iluminación interior de tubo LED.
- Electronic control with three different temperature range settings / Control electrónico con tres rangos de temperatura de operación.
- Forced-air low maintenance condenser / Condensador de aire forzado, de bajo mantenimiento.
- 1/3 HP Heavy Duty condensing unit for R-134a, with easy access for service / Unidad condensadora Heavy Duty de 1/3 HP, para R-134a, de fácil acceso para el servicio.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as blowing agent which does not harm the ozone layer and does not affect global warming. / Aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.

FOGEL DE CENTROAMÉRICA, S.A.
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario,
Mixco, Guatemala. 01057
Tel: +502-2410-5800
Fax: +502-2438-0960 - +502-2438-0960

Postal Address
Section 1369 P.O. Box 02-5289
Miami, Florida 33102-5289
e-mail: foca@fogel-group.com

ISO 9001:2008
Certified Company



Refrigeration with responsibility.

FOGEL ANDINA, S.A
Calle 15 # 32-234 Urbanización Acopi
Yumbo, Valle del Cauca, Colombia.
Tel: (57-2) 280-0802 Fax: (57-2) 280-0803
E-mail: fogel@fogelandina.com

Features / Características

Thermoformed side walls with window, to enhance product exhibition / Paredes laterales termoformadas, con ventana para mayor exhibición del producto.

Stainless steel top / Sobremostrador en acero inoxidable.

Double pane front curved glass panel, with Low-E to reduce condensation / Panel frontal de vidrio doble, curvo, con Low-E para reducir la condensación.

Reflective polarized film to avoid visibility of rear area and to enhance exhibition / Polarizado reflectivo en las puertas corredizas traseras, para impedir visibilidad del área posterior y ampliar el área de exhibición.

**FRONT VIEW /
VISTA FRONTAL**

Heavy-Duty flat shelves / Parrillas planas para uso pesado.

Rear sliding glass doors / Puertas traseras corredizas.

**REAR VIEW /
VISTA TRASERA**

Electronic control with three different temperature range settings / Control electrónico con tres rangos de temperatura de operación.

Components & Accesories / Componentes y Accesorios

Standard / Incluido:

Optional / Opcional:



LED interior illumination / Iluminación interior LED.



Low maintenance condenser / Condensador de bajo mantenimiento.



Electronic control with three different temperature range settings / Control electrónico con tres diferentes rangos de temperatura de operación.



Voltage regulator / Regulador de voltaje



Casters / Rodos



ECR fan motors / Motores electrónicos conmutados -ECR-



Door lock system / Cerradura con llave

Technical Information / Datos Técnicos

Model / Modelo	Doors / Puertas	Compressor / Compresor	Amps / Amperaje	Temperature Range / Rango de Temperatura	Refrigerant Gas / Gas Refrigerante	Voltage / Voltaje
ELITE-6-DC	2 sliding glass / 2 de vidrio, corredizas	1/3 HP	5.2	+2°C — +8°C 35°F — 46°F	R-134a	115V/60Hz/1

Optional voltages / Voltajes opcionales:

V1: 220V/60Hz/1